


Seinale kinnitatav



1.



2.



3.



4.

Seinale kinnitatavad õhukonditsioneerid

Blaupunkti seinale kinnitatavad õhukonditsioneerid on üldtunnustatud kui ülimalt tõhusad ja kuluefektiivsed. Seade tagab optimaalse jahutuse, kütmise ja ventileerimise. Neil on tiipsemel omadused: mitmesugused filtrid, unerežiim, automaatkäivitus, lapselukk ja enesediagnostika. Seinale kinnitatavates õhukonditsioneerides on kombineeritud edukalt kaasaegne tehnoloogia, atraktiivne disain ja kasutusmugavus.



1. Kolmesuunaline õhuvool

Selleks, et õhk oleks optimaalselt jaotatud ja ringleks loomulikult, puhub õhukonditsioneer õhku kolmes suunas.

2. Hõbeioon-filtrid

Hõbeioon-filtrid on mõeldud bakterite, viiruste ja seente hävitamiseks konditsioneeritud õhuga ruumis. Hõbeioon-tehnoloogiat peetakse üheks kõige tõhusamaks steriliseerimise meetodiks.

3. Ülimadal müratase

Blaupunkti õhukonditsioneeride harjadeta mootorid, uuenduslikud kompressoriid ja tiivakujulised ventilaatorilabad on loodud madala mürataseme tagamiseks.

4. iFeel

Funktsioon iFeel reguleerib toatemperatuuri mugavuse tagamiseks automaatselt. Vajutage selle funktsiooni aktiveerimiseks lihtsalt nuppu iFeel. Kaugjuhtimine saadab temperatuuriväärtuseid mõneminutiliste vahedega seinauksusele.

Enjoy it.

Elamute õhukonditsioneeride seeria LPB



Tehnilised andmed

Mudeli nr			BAC-WM-I1215-A16k	BAC-WM-I1518-A16k
Jõudlus				
Jahutusvõimsus	Min/nom/max	kW	0,3/2,6/3,5	0,6/3,5/4,2
Küttevõimsus	Min/nom/max	kW	0,5/2,6/4,5	0,6/3,5/5,4
Kasutegur jahutamisel/kütmisel		W/W	7,28/4,1	6,83/4,1
ELi energiaklass			A++/A+	A++/A+
Kuiva õhu vool	Sees	m³/h	600	650
	Väljas	m³/h	1900	2100
Min helirõhu tase	Sees	dBA	27	28
	Väljas	dBA	50	52
Max helivõimsustase	Sees	dBA	50	52
	Väljas	dBA	60	62
Niiskuse eemaldamine		l/h	0,8	1
Termostaadi vahemik (sees)	Jahutamine	°C	16~32	16~32
	Kütmine	°C	16~32	16~32
Töötemperatuuride vahemik (väljas)	Jahutamine	°C	0~48	0~48
	Kütmine	°C	-15~43	-15~43
Elektriandmed				
Inverteri tüüp			5D	5D
Toide		V~/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1
Võimsus	Jahutamine	W	730	1000
	Kütmine	W	700	960
Töövool	J/K	A	3,3/3,2	4,5/4,4
Aastane energiatarve	Jahutamine	kWh	116	179
	Kütmine	kWh	888	1194
Voolutarve ooterežiimil		W	0,7	0,7
Mõõdud				
Nimimõõdud (LxKxS)	Sees	mm	908x315x160	908x315x160
	Väljas	mm	700x551x256	760x551x256
Mõõdud tarnimisel (LxKxS)	Sees	mm	1005x416x256	1005x416x256
	Väljas	mm	803x598x380	863x598x380
Neto-/brutokaal	Sees	kg	10/12	10/12
	Väljas	kg	28/30	32/35
Ühendused				
Torude mõõdud	Vedelik	tollid	1/4	1/4
	Gaasiseade	tollid	3/8	3/8
Toru max pikkus		m	15	15
Max kõrguserinevus		m	5	5
Muud				
Kasutuse pindala (tegu on näitega)		m²	10~20	15~25
Transpordühikud	Euroalused	ühikud	4	4